

Deklaracija o performansama

Jedinstveni identifikacioni kod proizvoda-tipa:

	TEKADOM ACRYL PROFI Reference number: 182889185A
---	--

Revizija: 01 15/04/2014

U skladu sa CPR (Uredbom o građevinskim proizvodima), Uredba (EU) N°305/2011

U skladu sa važećom usaglašenom tehničkom specifikacijom:

- EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT; 12,5P

Namena ili namene građevinskog proizvoda:

- Zaptivna masa za fasade za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Sistem ili sistemi procene i potvrde stalnosti performansi građevinskog proizvoda, kako je navedeno u Aneksu V:

- Sistem 3
- Sistem 3: reakcija na vatru

Ime i kontakt adresa proizvođača u skladu sa zahtevom iz člana 11(5):
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Notifikovano telo: ZAG, NB 1404 je izvršilo Određivanje tipa proizvoda u skladu sa sistemom 3.

Osnovne karakteristike	Performanse	Usaglašena tehnička specifikacija
TIP F: EXT-INT		EN 15651-1
Reakcija na vatru	Klasa E	
Ispuštanje hemikalija opasnih po okolinu		
Nepropustljivost za vodu i vazduh		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak zapremine	≤ 25 %	
Adhezija/kohezija nakon uranjanja u vodu	≥ 100 %	
Povratna elastičnost		
Zatezna svojstva, sekantni modul na 23°C		
Zatezna svojstva, sekantni modul na -20°C		
Zatezna svojstva i održano izduživanje		
Adhezija/kohezija na različitim temperaturama		
Izdržljivost	Prošao test	

Uslovi: metoda A

Supstrat: malter

"Performanse ovog proizvoda su u skladu sa deklariranim performansama. Ova deklaracija o performansama se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača."

Potpisao za ili u ime proizvođača:



Marko Štrukelj,
product manager

Srpenica, 15.04.2014