



Αριθμός Αναφοράς: 83133218
14
TEKAFLEX MS 40

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Τύπος F: EXT-INT-CC; 20HM Σφραγιστικό προσόψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προορίζεται για χρήση σε ψυχρά κλίματα.

EN 15651-4:2012: Τύπος PW: INT; 20HM Σφραγιστικό για διαδρόμους πεζών για εσωτερική χρήση.

ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT-CC		ΤΥΠΟΣ PW: INT	
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E	Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm	Αντίσταση στη ροή	≤ 3mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	Απώλεια όγκου	≤ 10%
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF	Ελαστική επαναφορά	≥ 60%
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %	Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους 23°C	> 0,4 MPa
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους 23°C	> 0,4 MPa	Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους -20°C	> 0,6 MPa
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους -20°C	> 0,6 MPa	Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF	Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF
Αντοχή	Περάσματα	Αντοχή στο σχίσιμο	NF
ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT-CC		Αντοχή	Περάσματα
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής	NF		