



Referencia szám: 7440369153

14

TEKASIL SANITAR NEUTRAL

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tipus F: EXT-INT-CC; 20LM Tömítő látható felületeken bel és kültéren, tömítő tartósan hideg klímához.

EN 15651-2:2012: Tipus G-CC; 20LM Tömítő üvegezési munkákhoz, tömítő tartósan hideg klímához.

EN 15651-3:2012: Tipus S; S1 Tömítő szaneter helységekhez

TYPE F: EXT-INT		TYPE G		TYPE S	
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	Tűzvédelmi besorolás	Osztály E
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD
Víz és Légzárás		Víz és Légzárás		Víz és Légzárás	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	Megfolyási ellenállás	≤ 5 mm
Térfogat veszteség	≤ 45 %	Térfogat veszteség	≤ 40 %	Térfogat veszteség	≤ 55 %
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	Rugalmas visszaállás	≥ 40 %	Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés után	≥ 25 %
Rugalmas visszaállás	≥ 60 %	Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0,4 MPa	Mikrobiológiai növekedés	0
Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0,4 MPa	Húzó tulajdonság- Húrmodulus - 20 C-fok	≤ 0,6 MPa	Tartósság	Bérletek
Húzó tulajdonság- Húrmodulus - 20 C-fok	≤ 0,6 MPa	Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF		
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF		
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF		
Tartósság	Bérletek	Adhézió/Cohézió hő, víz és mesterséges fénynek kitétség esetén	NF		
TYPE F: EXT-INT-CC		Nyomás állóság	0,40 MPa		
Húzó tulajdonság- Húrmodulus	≤ 0,9 MPa	Tartósság	Bérletek		
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	TYPE G-CC			
		Húzó tulajdonság- Húrmodulus	≤ 0,9 MPa		
		Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF		

