



EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 25LM Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior, destinate utilizării într-un climat rece.

EN 15651-2:2012: Tip G-CC; 25LM Izolant folosit ca sigilant în industria ferestrelor, destinate utilizării în climat rece.

EN 15651-3:2012: Tip S; XS1 Izolant pentru rosturi în spații sanitare.

EN 15651-4:2012: Tip PW: INT; 25LM Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

TIP F: EXT-INT		TIP G		TIP S		TIP PW: INT	
Reacția la foc	Clasa E	Reacția la foc	Clasa E	Reacția la foc	Clasa E	Reacția la foc	Clasa E
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer	
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	Rezistența la scurgere	≤ 3mm
Pierdere de volum	≤ 10 %	Pierdere de volum	≤ 10 %	Pierdere de volum	≤ 20 %	Pierdere de volum	≤ 10%
Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	Revenirea elastică	≥ 60 %	Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	Revenirea elastică	≥ 70%
Revenirea elastică	≥ 70 %	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa	Dezvoltare microbiologică	0	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa	Durabilitate	A trecut testul	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa	Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF			Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF			Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF
Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF	Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF			Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF
Durabilitate	A trecut testul	Aderența/coeziune după expunere la căldură, apă și lumină artificială	NF			Rezistența la rupere	NF
TIP F: EXT-INT-CC		Rezistența la compresiune	0,60 MPa			Durabilitate	A trecut testul
Proprietăți la tracțiune, modulul secant	≤ 0,9 MPa	Durabilitate	A trecut testul				
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	TIP G-CC					
		Proprietăți la tracțiune, modulul secant	≤ 0,9 MPa				
		Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF				

