

TEKA CLEANER

LASTNOSTI

Teka Cleaner je čistilo, namenjeno čiščenju in aktiviranju neporoznih površin, na katere želimo nanesti tesnilno maso.

- Bistra, prozorna tekočina.
- Razmaščuje in čisti različne površine.

PODROČJE UPORABE

- Čiščenje in aktiviranje neporoznih podlag, in sicer kovine, plastike, lakirane in barvane površine, pred nanosom tesnilne mase.
- Čiščenje neporoznih površin pred nanašanjem in orodja po nanašanju tesnilnih mas. Tesnilna masa mora biti še sveža.

TEHNIČNI PODATKI

Barva		brezbarvna tekočina
Vonj		značilen
Gostota		790 kg/m ³
Plamenišče	ISO 2719	13,7°C
Temperatura samovžiga	ASTM E 659	370°C
Temperatura nanašanja		od +5°C do +35°C
Poraba		50 ml/m ²
Čas sušenja		najmanj 10 minut

NAVODILA ZA UPORABO

Vpojni papir ali krpo navlažimo s čistilom Teka Cleaner in obrišemo površine, ki jih želimo tesniti. Krpo ali papir po vsakem potegu zamenjajmo. Po vsaki uporabi posodo tesno zaprimo. Sušenje traja od 10 minut do največ 2 uri. Čas je odvisen od podnebnih razmer. Pred uporabo je treba preveriti kompatibilnost čistila in površine.

PAKIRANJE

Pločevinaste ročke 5 l.
Drugi načini pakiranja so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE

24 mesecev v suhih in prezračenih prostorih pri sobni temperaturi in v originalno zaprti embalaži.



Teka Cleaner je čistilo, namenjeno čiščenju in aktiviranju neporoznih površin, na katere želimo nanesti tesnilno maso.



ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.