



HIDROFOB M

gostilo za zemeljskovlažne betone

PODROČJE UPORABE

Hidrofof M je kemijski dodatek v prahu – gostilo, namenjen za izdelavo zemeljskovlažnih malt in betonov z močno zmanjšano kapilarno vodovpojnostjo: strešnikov, betonskih cevi, idr.

DELOVANJE

Hidrofof M je dodatek, ki ima vodoodbojne lastnosti. Ko ga dodamo malti ali betonu, se tudi tem močno zmanjša kapilarna vodovpojnost.

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

- Doziramo na težo veziva: 0,5 – 1,2% (0,5 do 1,2 kg na težo veziva) odvisno od želenih učinkov.
- Doziramo v suho mešanico polnil in veziv (cement / cement + apno) in ga z mešanjem enakomerno porazdelimo v masi.
- Za doseg želenega učinka priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.

PAKIRANJE

- vreče 20 kg

SKLADIŠČENJE

- Izelek mora biti skladiščen v suhem in zračnem prostoru, zaščiten pred poškodbami.
- V dobro zaprti in nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO

- Pri delu s **Hidrofofom M** moramo upoštevati splošna navodila za delo s kemikalijami:
- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
 - po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!