



CEMENTIT CM

dodatek za mletje cementa

PODROČJE UPORABE

- **Cementit CM** je dodatek za izboljšanje mletja cementa in doseganje višjih začetnih trdnosti cementa. Uporablja se pri proizvodnji v mlinih za povečanje kapacitete mletja. Poleg osnovnega učinka, pa poveča tudi fluidnost cementa. S tem dosežemo boljše čiščenje krogel v mlinu, lažji transport ter lažje doziranje cementa v betonarnah.
- Učinek **Cementita CM** je večji pri mletju materialov, ki imajo večjo sposobnost aglomeriranja in pri mletju cementa visoke finoče.
- **Opozorilo:**
Cementit CM ne vpliva na končne trdnosti betona.

OSNOVNE LASNOSTI

	Lastnost
Izgled	Brezbarvna do rahlo rumena tekočina
Gostota, 20°C	(1,08 ± 0,02) kg/dm ³
pH, 20°C	7,5 ± 1,0

DOZIRANJE

- Doziramo na težo cementnega klinkerja: običajno 0,2 – 0,5 ‰ (200 do 500 g na 1000 kg klinkerja).

PAKIRANJE

- rinfuzo

SKLADIŠČENJE

- Izdelek mora biti skladiščen pri temperaturah +5°C do +35°C, zavarovati ga moramo pred poškodbami, zmrzovanjem in pred direktno sončno svetlobo.
- V dobro zaprti in nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Pri delu s **Cementitom CM** moramo upoštevati splošna navodila za delo s kemikalijami:
- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
 - po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.