

ZAŠČITNI PREMAZ ZA BETON PR-S



LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

Zaščitni premaz za beton PR-S je pripravljen na osnovi polimerne vodne disperzije in specialnih dodatkov in je namenjen zaščiti betona oz. različnih betonskih izdelkov (tiskani betoni, obložne plošče, stebriči, ograje, prane plošče, idr.) pred atmosferskimi vplivi in mehansko obrabo. Posebej ga priporočamo za zaščito dekorativnih barvnih izdelkov, saj osveži barvo in daje lesk.

OSNOVNE LASTNOSTI

	Lastnosti
Izgled	tekočina bele barve
Gostota, 20°C	ca.1kg/dm ³

PORABA

Ca. 0,1 kg/m² površine, odvisno od vrste, poroznosti in hrapavosti površine.

NAVODILA ZA UPORABO

- **PRIPRAVA POVRŠINE IN NANAŠANJE**
Zaščitni premaz za beton PR-S nanašamo na čiste, osušene betonske površine s čopičem ali z brizgalko.
Svež premaz moramo najmanj 24 ur ščititi pred soncem, dežjem ali zmrzovanjem.
Če ne želimo lesketajoče površine, lahko **Zaščitni premaz za beton PR-S** redčimo z vodo v razmerju (volumsko ali utežno) 1 del **Zaščitni premaz za beton PR-S** : 0,5 - 0,8 delov vode.
- **ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV**
Delovne pripomočke moramo takoj po končanem delu temeljito oprati z vodo.

PAKIRANJE

- ročke 10 kg, baloni 50 kg

SKLADIŠČENJE

- **Zaščitni premaz za beton PR-S** moramo skladiščiti v dobro zaprti embalaži, tako da ga zavarujemo pred poškodbami, zmrzovanjem in visokimi temperaturami.
- V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni pri normalni temperaturi, je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje.

VARNOSTNO OPOZORILO

Pri delu z **Zaščitnim premazom za beton PR-S** moramo upoštevati splošna navodila za delo s kemikalijami:

- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
- po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!