



ZAŠČITA ZA KLINKER

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

ZAŠČITA ZA KLINKER je vodoodbojna impregnacija na osnovi silan - siloxanov in lanenega olja namenjena za končno zaščito mineralnih poroznih gradbenih materialov, predvsem pa neglaziranega klinkerja in opečnih tlakovcev pred vodo / vlago. Poleg tega **ZAŠČITA ZA KLINKER** osveži naravno barvo ščiteneh materialov, ki imajo tako temnejši ton.

OSNOVNE LASTNOSTI

	Lastnost
Izgled	tekočina zlato rumeno-rjave barve značilnega vonja
Gostota, 20°C	0,85 kg/dm ³

PORABA

Poraba je odvisna od vrste, poroznosti in hrapavosti površine, ki jo ščitimo in znaša za:

- klinker ploščice ca. 0,020 kg/m²
- opečne tlakovce ca. 0,100 kg/m²

NAVODILA ZA UPORABO

- **PRIPRAVA POVRŠINE**
Površine, na katere nanašamo **ZAŠČITO ZA KLINKER**, morajo biti suhe, očiščene prahu in mastnih madežev. Biti morajo kompaktno, brez poškodb in razpok, ki jih **ZAŠČITA ZA KLINKER** ne more premostiti.
Pred nanašanjem **ZAŠČITE ZA KLINKER** moramo zaščititi površine, ki jih ne impregniramo.
- **NANAŠANJE**
ZAŠČITO ZA KLINKER nanašamo z mehko krpo, tako da jo dobro vtremo.
Če uporabljamo **ZAŠČITO ZA KLINKER** v zaprtih prostorih, moramo poskrbeti za dobro prezračevanje.
- **ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV**
Delovne pripomočke po uporabi očistimo z bencinom ali razredčilom.
Uporabljeno krpo po končanem delu namočimo v vodo, da preprečimo samovžig!

PAKIRANJE

- doze 0,8 kg, ročke 4 kg

SKLADIŠČENJE

- **ZAŠČITA ZA KLINKER** je vnetljiva tekočina, zato jo moramo skladiščiti v skladiščih, ki ustrezajo predpisom za skladiščenje vnetljivih tekočin. **ZAŠČITO ZA KLINKER** moramo skladiščiti v tesno zaprti embalaži, na hladnem in zračnem prostoru, ločeno od virov vžiga in toplote ter zaščiteno pred direktno sončno svetlobo.
- V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, je rok uporabnosti min. 2 leti od datuma proizvodnje.

VARNOSTNA OPOZORILA

ZAŠČITA ZA KLINKER je vnetljiva tekočina, zato moramo pri delu z njo upoštevati vsa navodila za delo z vnetljivimi snovmi in splošna navodila za delo s kemikalijami:

- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
- po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

- Pri delu z **ZAŠČITO ZA KLINKER** moramo nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči. Če pride do brizganja na kožo ali v oči, kožo speremo s toplo vodo in milom, oči pa spiramo s tekočo vodo najmanj 15 min in poiščemo zdravniško pomoč.

- **ZAŠČITA ZA KLINKER** lahko škodljivo vpliva na vodne organizme, zato je ne odlagamo v okolju in ne izpraznimo v kanalizacijo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!