



TEKASOL

Cink 98%



Zaščitni premaz za kovino.

LASNOSTI

- Utrjuje kemijsko in tvori dolgotrajen kovinski premaz, ki ščiti kovinske površine pred korozijo in atmosferskimi vplivi kot so voda in sol.
- Lahko se ga prebarva ali pusti kot končna zaščita kovine.

PODROČJE UPORABE

- Posebej je primeren za zaščito zavarjenih galvaniziranih delov.
- Optimalna temperatura uporabe je 20 do 25°C.

TEHNIČNI PODATKI

Izgled: tekočina srebrne barve
 Vonj: karakterističen (po toplu)

NAVODILA ZA UPORABO

Površina na katero se nanaša izdelek mora biti čista in suha. Dozo pred uporabo dobro pretresemo. Ko slišite zvok kovinskih kroglic v notranjosti doze, s tresenjem nadaljujte še eno minuto. Dozo držite 15 do 20 cm od površine ki jo želite zaščititi. Za optimalen rezultat priporočamo dva nanosa.

PAKIRANJE

- aerosol doze 400 ml

SKLADIŠČENJE

2 leti (+10°C do +20°C).
 Doze skladiščiti v pokončni legi.

VARNOSTNA OPOZORILA

Vsebuje ksilen.

Zelo lahko vnetljivo. Zdravju škodljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in če pride v stik s kožo. Draži kožo. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne vdihavati meglice. Preprečiti stik z očmi. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Za gašenje uporabiti vodo ali peno. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo izdelka. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.