



CEMENTIT C

dodatak za mlevenje cementa

PODRUČJE UPOTREBE

- **Cementit C** je dodatak za poboljšanje mlevenja cementa. Upotrebljava se pri proizvodnji u mlinovima za povećanje kapaciteta mliva. Pored osnovnog učinka, on povećava i fluidnost cementa. Sa time postizemo bolje čišćenje kugli u mlinu, lakši transport i lakše doziranje cementa u betonjerkama.
- Učinak **Cementita C** je veći pri mlevenju materijala koji imaju veću sposobnost aglomeriranja i pri mlevenju cemenata visoke finoće.
- **Upozorenje:**
Cementit C ne utiče na konačne čvrstoće betona.

OSNOVNA SVOJSTVA

	Svojstva
Izgled	tečnost tamno braon boje
Gustina, 20°C	(1,10 ± 0,02) kg/dm ³
pH, 20°C	9 ± 1

DOZIRANJE

- Doziramo ga na težinu cementnog klinkera: 0,2-0,5‰ (200 do 500 gr na 1000 kg cementa).

PAKOVANJE

- kontejner 1 m³

SKLADIŠTENJE

- Proizvod mora biti uskladišten na temperaturi od + 5°C do + 35°C, moramo ga zaštititi od oštećenja, zamrzavanja i od direktne sunčeve svetlosti.
- U dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži rok upotrebe je min 2 godine od datuma proizvodnje.
- Posle isteka datuma upotrebljivosti proizvod nije nužno neupotrebljiv, samo je potrebno ispitati ona svojstva, koja su značajna za nameravanu upotrebu.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Pri radu s **Cementitom C** moramo poštovati opšta uputstva za rad s hemikalijama:
- u toku rada ne sme se jesti, piti niti pušiti;
 - posle završenog posla ruke dobro oprati vodom.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, pa zbog specifičnosti uslova, načina rada i materijala, preporučujemo predhodne probe za svaki poseban slučaj primene.