



CEMENTOL® HIDROFOB M

zaptivač za betone vlažne kao zemlja

PODRUČJE UPOTREBE

Cementol Hidrofob M je hemijski dodatak u prahu - zaptivač, namenjen za izradu maltera i betona vlažnih kao zemlja sa jako smanjenom kapilarnom vodoupojnošću: crepovi, betonske cevi, idr.

DELOVANJE

Cementol Hidrofob M je dodatak, koji ima vodoodbojna svojstva. Kada ga dodamo malteru ili betonu, tada im se jako smanjuje kapilarna vodoupojnost.

DOZIRANJE I UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Doziramo ga na težinu veziva: 0,5 - 1,2 % (0,5 do 1,2 kg na težinu veziva) zavisno od željenog učinka.
- Doziramo ga u suhu mešavinu granulata i veziva (cement / cement + kreč) i mešanjem ga ravnomerno raspodelimo u masi.
- Za postizanje željenog učinka preporučujemo prethodne probe za svaki poseban slučaj upotrebe.

PAKOVANJE

- vreće 20 kg

SKLADIŠTENJE

- Proizvod mora biti uskladišten u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od oštećenja i vlage.
- U dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok upotrebe je min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Posle isteka datuma upotrebljivosti proizvod nije nužno neupotrebljiv, samo je potrebno ispitati ona svojstva, koja su značajna za nameravanu upotrebu.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Pri radu s **Cementolom Hidrofob M** moramo poštovati opšta uputstva za rad s hemikalijama:

- u toku rada ne sme se jesti, piti niti pušiti;
- posle završenog posla ruke dobro oprati vodom.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, pa zbog specifičnosti uslova, načina rada i materijala, preporučujemo prethodne probe za svaki poseban slučaj primene. Pošto na izvođenje radova ne možemo uticati, ne odgovaramo za njihov kvalitet!