



# TEKADOM

## Bitumen



Tekadom Bitumen je jednokomponentna masa za zaptivanje sa topiteljima na bazi bitumena. Upotrebljava se za lepljenje i zaptivanje na krovovima.

### KARAKTERISTIKE

- Jednostavna upotreba
- Nije potreban predmaz
- Odlično prijanja na pločevino, aluminijum, bakar, mesing, keramiku, bitumen, beton, zid, malter, krovnu opeku, krovnu lepenku
- Takođe ima dobar prijem na mokre površine
- Odporan na kišu i ostale vremenske uslove
- UV postojan
- Zarad plastoelastičnih osobina dobro podnosi sve temperaturne razlike

### PODRUČJE UPOTREBE

- Brze popravke pukotina, rupa, lomova nakrovovima, između starih membrana
- Zaptivanje između membrana i vertikalnih betonskih stena
- Za pukotine u bitumenskim lepenkama
- Zaptivanje pukotina, žljebova i otvora između betona, zida, maltera, pločevine, bakra, cinka, aluminijuma
- Odličan je za zaptivanje delova, koji se prekrivaju, da postignemo vodonepropusan spoj
- Odličan za zaptivanje krovova, tipa "Tegola Canadese"
- Za zaptivanje poklopca na odžaku
- Nije dobar za lepljenje poliuretana i polistirena

### TEHNIČKI PODACI

#### Sveža masa

Hemijska osnova	bitumen sa topiteljima
Izgled	gusta crna pasta
Mehanizem učvršćivanja	isparavanjem topitelja
Specifična težina	1440 ± 30 kg/m <sup>3</sup>
Suva materija	89 - 94 %
Temperatura zapaljivosti u zatvorenoj posudi	>30 °C
Vreme stvaranja kože	5-15 minuta
Temperatura nanošenja	+ 5°C do + 35°C

#### Učvršćena masa

Konsistenca	plastična masa
Temperaturna postojanost	- 30°C do + 80°C
Shora A	10 - 15

**TEKADOM**  
**Bitumen**

---

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Površine moraju biti suve, čiste, nemasne i bez prašine. Materijal lako nanese uz pomoć ručnog pištolja ili pištoljem za raspršivanje. Ako se na staroj membrani pojavi bilo kakvo "cvečenje", potrebno ga je temeljno odstraniti i naneti na zdravu površinu. Za čišćenje upotrebite alkohol ili nitro razređivač.

---

**PAKOVANJE**

- 300 ml kartuše ( u kartonu 20 kom),  
Drugi načini pakovanja, npr. za industriju, je moguć po narudžbini.

---

**SKLADIŠTENJE**

Najmanje 24 meseca na suvom, hladnom prostoru ispod 25°C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

---

**SIGURNOSNE MERE**

Zapaljiv. Škodljiv za vodene organizme: lako pouzrokuje dugotrajne škodljive uticaje na vodeni svet. Čuvati van domašaja dece. Za gašenje upotrebiti penu, CO<sub>2</sub>, raspršenu vodu. Proizvod i ambalažu odstraniti kao opasan otpadak. Ne odlagati u okolinu. Poštovati posebna uputstva/ sigurnosni list.

---

**UPOZORENJE**

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava, zato zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki slučaj.