



TEKASOL

MF 101



OSOBINE

Univerzalni sprej za podmazivanje šarki na vratima, točkova, brava, prozora, kao i drugih mehanizama, za zaštitu metalnih površina od vlage i korozije, za čišćenje prljavštine i masnoće, odstranjivanje ostataka lepila i delova rđe.

PODRUČJE UPOTREBE

Za podmazivanje mehaničke opreme, lakše čišćenje prljavštine i masnoće, odpuštanje šarafa, navoja, zglobova i svih mehaničkih delova pogođenih rđom i oksidacijom kao i uklanjanje vlage sa metalnih površina.

TEHNIČKI PODACI

Miris: karakterističan
Boja: bezbojna tečnost

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Naneti sprej u malo debljem sloju i pustiti da deluje nekoliko minuta. Ukoliko se koristi za čišćenje, pustiti da deluje nekoliko trenutaka i nakon toga obrisati nastali film.

PAKOVANJE

- aerosol doza 400 ml

SKLADIŠTENJE

2 godine (+10°C do +20°C).
Doze skladištiti u uspravnom položaju.

SIGURNOSNE MERE

Vrlo lako zapaljivo. Nadražujuće. U dodiru sa kožom može izazvati preosetljivost. Ne udisati gas. Sprečiti dodir sa kožom i očima. Nositi zaštitne rukavice. Ako se proguta, odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu ili posudu. Upotrebiti samo u dobro provetrenim prostorijama.

Boca je pod pritiskom. Treba je zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i temperature iznad 50 °C. Upotrebljenu bocu ne treba nasilno otvarati ili spaljivati. Ne prskati na plamen i užarene predmete. Čuvati od izvora plamena - zabranjeno pušenje. Čuvati izvan domašaja dece.

UPOZORENJE

Uputstva su izrađena na osnovu naših ispitivanja i iskustava, međutim kod specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodnu proveru pre svake upotrebe.